+7 (921) 658-65-73
info@aeromixnw.ru
aeromixnw.ru

В стандартный монтаж бытовой вентиляционной установки Funai FUJI включено:

- Бурение двух сквозных технологических отверстий диаметром 132 мм в стенах из кирпича, бетона, мягких минеральных материалов толщиной до 1 метра, в деревянных конструкциях – до 25 см (с применением пылесоса для удаления продуктов бурения).
- Теплошумоизоляция каналов воздуховодов с использованием трубы из вспененного полиэтилена.
- Установка решетки Vents МВ 100 бВ белого цвета или аналогичной.
- Навешивание устройства.
- Проверка работоспособности смонтированного устройства.
- Инструктаж Заказчика о работе и обслуживании устройства.

Отдельно оплачивается:

- Бурение на глубину более 1 м в кирпичных, бетонных и других видах стен.
- Бурение на глубину более 25 см в деревянных конструкциях.
- Высота монтажа от пола до центра воздухозаборного отверстия более 1,7 метра.
- Высотные работы с внешней стороны здания (кроме монтажа стандартной решетки на фасаде здания).
- Работы с гипсокартоном/пластиковыми панелями.
- Дополнительное отверстие в стенке балкона, лоджии.
- Покраска решетки в выбранный цвет.
- Монтаж на армированный бетон/железо/камень.
- Отверстие в плитке вентилируемого фасада со снятием и восстановлением (при наличии возможности).
- Отверстие в сайдинге.
- Монтаж на пластиковую вставку окна/балконной двери.